



新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司业务寻源公告

业务名称：尾矿库“一库一策一图”编制业务

项目编号：XY048

组织单位：新疆兴宏泰（集团）股份有限公司

2026年7月

一、公告目的

根据新疆维吾尔自治区生态环境厅印发的《自治区重点尾矿库“一库一策一图”实施方案》的通知（新环办应急[2026]31号）要求，新疆兴宏泰股份有限公司下属各子公司选矿厂尾矿库，需完成尾矿库环境应急“一库一策一图”专项编制工作，现诚邀符合资质、业绩优良、信誉良好的供应商参与本项目合作。

二、项目基本信息及服务内容

（一）业务名称、项目概况（后附附表）

（二）服务内容

供应商须严格按照新疆维吾尔自治区生态环境厅印发的《自治区重点尾矿库“一库一策一图”实施方案》的通知（新环办应急[2026]31号）要求，完成各选矿厂尾矿库“一库一策一图”全程编制工作，交付全套标准化“一库一策一图”正式资料，同步交付纸质装订版与电子版，完成政府生态环境部门邀请专家开展现场核验，应急平台线上备案归档，建立动态更新、定期演练的长效应急管理机制，满足各级环保部门审核验收要求。

服务范围包含但不限于：现场踏勘与基础风险排查；编制选矿厂尾矿库一库一策应急处置方案；绘制尾矿库环境应急指挥一张图；配套其他专项工作（编制尾矿库应急监测专项方案；编制桌面推演 / 实战演练脚本；配合企业完成内部评审、生态环境局、应急管理局专家评审；根据评审意见无偿修改完善，直至方案、图纸通过主管部门备案；成果资料上传自治区尾矿库环境应急信息化监管平台；交付全套纸质归档资料、Word/PDF、GIS（2000国家大地坐标系）矢量图全套电子档案）等。

（四）成果交付时间

供应商须在2026年12月15日前提交完整合规的标准化成果资料（纸质版+电子版全套资料）。

三、供应商资格要求

（一）基本资质：具有独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证书），具备与本项目相匹配的经营范围，具备履行本项目服务的场地、设备、技术及人员能力。不接受个体工商户、挂靠单位参与合作。

（二）资质证书：相关行业资质证书及专业资质等级证书，且证书在有效期内；具备在有效期内的质量管理、环境管理或职业健康安全体系认证，并在信用平台备案。

（三）专业人员要求：项目负责人须为供应商全职在岗环境影响评价工程师，具备相关专业中级及以上职称，近三年内至少担任过2项类似项目的应急预案/环评报告编制项目负责人（需提供职称证书、近3个月社保缴纳证明、项目业绩证明材料）。项目团队核心成员配备专职环境应急、矿山尾矿专业技术人员不少于 3 名，须具备相关专业中级及以上职称，具有矿山环境类丰富的相关业务经验（需提供职称证书复印件及相关业绩证明材料）。

（四）项目业绩要求：近三年内（自本公告发布之日起向前推算），供应商至少具有 3 项及以上类似项目业绩（需提供合同复印件等证明材料），无重大质量事故、安全事故及环保违法违规记录。未被生态环境部门列入环评、环保技术服务黑名单中。无重大环境技术服务弄虚作假处罚记录。近三年无投标违规、虚假业绩、合同违约等诉讼记录。

（五）财务要求：供应商近三年内财务状况良好，有足够的财务能力承担本项目，无破产、清算等不良财务记录（需提供近一年的汇算清缴报告）。

（六）信誉要求：供应商近三年内未被列入国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）严重违法失信企业名单，未被列入信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，且在近三年内无重大违法违规行为、无重大质量事故及安全事故记录。

（七）服务报价要求：本次报价为固定总价包干，包含现场踏勘、差旅、报告编制、GIS 制图、文本制作、修改、评审对接、报告多次修改、打印装订、增值税税费等全部相关费用；无隐形收费、无加价条款。

（八）实施方案及进度要求

供应商需提交科学合理的项目实施进度计划，明确各阶段工作节点、人员配置、交付标准，严格遵守本项目交付时限及采购人进度要求，保质保量完成全部服务内容；

全程配合主管部门评审、核查、整改工作，最终取得合规的成果文件，成果交付时效须严格契合我司项目推进要求，确保按期保质完成交付。

四、资料提交方式及截止时间

（一）**资料提交方式：**供应商需将所有资料整理成册，加盖企业公章后扫描为PDF格式，在“浏览器中搜索“新疆兴宏泰(实业集团)股份有限公司”或“兴宏泰集团”或者“兴宏泰股份”，若搜索无结果，就在浏览器地址栏输入网站地址：[:xhtgf.com](http://xhtgf.com)”，通过供应商模块→注册账号→登录→企业认证（填写供应商准入申请表）上传提交相关资料→报价信息（填写报价信息）→完成。

（二）**截止时间：**2026年7月15日18:00，逾期提交的资料将不予接收。

五、其他说明

（一）供应商提交的所有资料必须真实有效，若存在虚假信息，将永久取消合作资格，并保留追究法律责任的权利。报价单自行编制。

（二）供应商入围通过审核后，审核结果将以邮件的形式通知。本次公告为筛选合格的供应商，后续将根据供应商提交的资料、报价等情况，综合评审后确定合作单位，未入围的供应商不再另行通知。

（三）须严格按照《自治区重点尾矿库“一库一策一图”实施方案》（新环办应急〔2026〕31号）文件标准编制成果，成果未通过主管部门备案的，乙方无偿返工直至通过。

联系人：张女士 联系方式18997958570

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

发布日期：2026年7月10日

项目 序号	项目名称	基本情况	时间进度要求
1	阿勒泰市阿巴宫矿业有限责任公司新建选厂乔尔海尾矿库	尾矿库初期坝高 22m、堆积坝高 18m，总坝高 40m，总库容 354.38万m ³ ，四等库，主要构筑物级别为4级，次要构筑物的级别为5级。防洪标准：设计频率 P=2%，重现期 50 年一遇，校核频率 P=0.5%，重现期200年一遇。尾矿坝由初期坝、两座副坝和尾矿堆积坝组成。库内共有排水井两座，形式为窗口式，尾矿库内采用排水井和排水涵管排泄洪水，库外不设防排洪设施。排水涵管为直墙圆拱型现浇钢筋混凝土结构，汇水面积 0.7km ² 。库型为沟谷型。尾矿库下游约 5 公里内无居民、无农田、无村庄、无大型工矿企业以及国家、自治区文物保护区和风景旅游区。库库区地下水位在 2.10~2.60m。乔尔海尾矿库已完成第5级子坝的堆筑，堆积坝高度为 9m，堆积坝的坝顶标高 907m。库内已堆存尾砂约135万m ³ ，剩余有效库容约 162万m ³ 。	①2026年8月20日前完成收集资料、现场调查； ②9月20日前完成内部审核、形成初稿； ③9月底提交政府部门组织的专家审议； ④ 2026 年 12 月 30 日前完成全套标准化 “一库一策一图” 正式资料，同步交付纸质装订版与电子版，完成政府生态环境部门邀请专家开展现场核验，应急平台线上备案归档等所有工作。
2	阿勒泰市乌拉斯沟一喇嘛昭北金铜矿选矿厂尾矿库	该库为山谷型尾矿库，该库的设计等别为4等库。设尾矿主坝和环保坝，主坝由初期坝和堆积坝组成，环保坝一次性堆筑成坝。主坝的初期坝采用砂砾石料透水坝，后期堆积坝采用尾砂筑坝。初期坝坝顶标高为1139.0m，最大堆筑高度为20.5m。初期坝最小安全超高为1.0m，澄清水澄清深度0.5m，调洪高度为0.2m。有效库容对应的标高为1137.3m，初期坝坝轴线呈直线型，全长为147.3m，主坝初期坝坝顶标高为1139.0m，形成全库容为11.94万m ³ ；有效库容对应标高为1137.3m，有效库容为9.08万m ³ 。最终堆积坝坝顶标高为1174.0m，形成全库容111.98万m ³ ；有效库容对应标高为1172.3m，有效库容为103.35万m ³ 。汇水面积0.5km ² ，设计防洪频率P=2%，重现期50年一遇，校核频率P=1%，重现期100年一遇。排洪分为库内和库外。库内排水构筑物采用排水斜槽。库外采用两道拦洪坝和两条泄洪渠，两条泄洪渠将拦洪坝坝的洪水通过接力当时导出库区外。库内排水防洪构筑物为排水斜槽，排水斜槽转弯处修建转角井连接。转角井共四座，尾矿上游两条冲沟分别修建拦洪坝，1号和2号拦洪坝。泄洪渠分为1号和2号泄洪渠，1号和2号泄洪渠均为梯形断面。库内已堆存尾矿11.325万m ³ 。剩余有效库容还有92.025万m ³ 。	①2026年8月20日前完成收集资料、现场调查； ②9月20日前完成内部审核、形成初稿； ③9月底提交政府部门组织的专家审议； ④ 2026 年 12 月 30 日前完成全套标准化 “一库一策一图” 正式资料，同步交付纸质装订版与电子版，完成政府生态环境部门邀请专家开展现场核验，应急平台线上备案归档等所有工作。

3	富蕴县宏泰选冶有限责任公司巴拉尔斯选矿厂尾矿库	初期坝最大坝高：27.7m、堆积坝高：48.3m、最终坝高：76m，总库容：248.3万m ³ 。设计等级：三等库，主要构筑物级别：3级，次要构筑物的级别为5级。设计、校核防洪标准：频率P=0.5%，重现期：500年一遇。尾矿库位于距离选矿厂东北约200m处的山沟，尾矿初期坝下游西侧约200m处为巴拉额尔齐斯河，副坝下游220m处为办公生活区，根据（安监总管一[2016]54号文）规定，该库为头顶库。	①2026年8月20日前完成收集资料、现场调查； ②9月20日前完成内部审核、形成初稿； ③9月底提交政府部门组织的专家审议； ④ 2026 年 12 月 30 日前完成全套标准化 “一库一策一图” 正式资料，同步交付纸质装订版与电子版，完成政府生态环境部门邀请专家开展现场核验，应急平台线上备案归档等所有工作。
4	富蕴县乔夏哈拉金铜矿有限公司选矿厂尾矿库	尾矿坝由初期坝、两座副坝和堆积坝组成，设计最大坝高 30m，总库容 190.1万m ³ ，四等库，主要构筑物级别为4级，次要构筑物的级别为5级。防洪标准为200年一遇。设计尾矿库等别为四等，同时本工程抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.2g。根据规范要求作为主要构筑物，新建和已建排水井-排水管-泄洪渠等级为4级。排水井基座采用C30钢筋砼，其结构安全可靠。排水管沿着尾矿库西侧岸边布置，基础坐落于强风化基岩。排水管为钢结构圆管，内径为1.2m，全长230m。排水管道管垫采用U型，C20素混凝土，管垫沿着排水管通长设置。排水管每个6m设置一条沉降缝，采用橡胶止水带填缝。排水井，其形式为窗口式，窗口式的排水井优点是运行管理中封堵方便。排水井直径为2.0m，基座为圆形现浇钢筋混凝土结构，井身为12mm钢板，井身一周布置8个泄水孔，泄水孔直径300mm，每排泄水孔间距700mm，泄水孔随着尾矿砂的不断排放，采用圆木封堵。排水管线沿着库边布置，穿过1号副坝，排水管出口接泄洪渠，泄洪渠为梯形断面，底宽1.0m，深度为1.0m，边坡比为1：1，全长为407.2m，根据工程地质条件，排水系统沿线地层为强风化凝灰质砂岩，因此泄洪渠不进行砌护，泄洪渠末端接入现有回水池内。库区所在地区为低山丘陵地形，尾矿库下游约500m处为尾矿库运行期间新建工业园区道路；西侧约650m处为乔夏哈拉金铜矿选矿厂，尾矿库沟谷走向为南北向，尾矿库不会对选矿厂产生影响；西北侧约2.4km处为尾矿库运行期间建设的金昊冶炼厂，该厂与尾矿库距离较远，不会产生影响；东侧约1.3km处为克拉通克通镍矿新建尾矿库，两座尾矿库之间有山体阻隔互不影响。	①2026年8月15日前完成收集资料、现场调查； ②9月15日前完成内部审核、形成初稿； ③9月底提交政府部门组织的专家审议； ④ 2026 年 12 月 30 日前完成全套标准化 “一库一策一图” 正式资料，同步交付纸质装订版与电子版，完成政府生态环境部门邀请专家开展现场核验，应急平台线上备案归档等所有工作。